



Traditionnel

Applications

- Éclairage diffusé
- Entrepôts
- Parc de stationnement



O = Luminaire intérieur ouvert F = Luminaire fermé

Code de commande	Description	Forme	Culot	Code ANSI	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Lumens moyens (lm)	Position de fonc.	Finition	Luminaire	Qté caisse	Figure
------------------	-------------	-------	-------	-----------	----------------------	-----	-----------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------	-----------	------------	--------

175 watts

58041	MH175W/U/MED STD	ED17	E26	M57/E	4 000	65	10 000	14 000	9 100	U	Claire	F	12	A
57979	MH175W/C/U/MED STD	ED17	E26	M57/E	3 700	70	10 000	13 300	8 600	U	Phosphorée	F	12	B
58010	MH175W/U STD	ED28	E39	M57/E	4 000	65	10 000	14 000	9 100	U	Claire	F	12	N
58022	MH175W/C/U STD	ED28	E39	M57/E	3 700	70	10 000	13 300	8 600	U	Phosphorée	F	12	F

250 watts

57978	MH250W/U STD	ED28	E39	M58/E	4 000	65	10 000	21 000	13 700	U	Claire	F	12	N
58078	MPI250W/BU STD	ED28	EX39	M58/O	4 000	65	10 000	21 800	14 200	BU±15°	Claire	O	12	H
58080	MPI250W/C/BU STD	ED28	EX39	M58/O	3 700	70	10 000	20 700	13 500	BU±15°	Phosphorée	O	12	G
57977	MH250W/C/U STD	ED28	E39	M58/E	3 700	70	10 000	20 000	13 000	U	Phosphorée	F	12	F
58047	MS250W/C/BU/3K STD	ED28	E39	M58/E	3 200	70	10 000	20 000	13 000	BU±15°	Phosphorée	F	12	F
58017	MS250W/HOR STD	ED28	EP39	M58/E	4 000	65	10 000	23 000	15 000	HOR±45°	Claire	F	12	O
58061	MH250W/U/T15 STD	T15	E39	M58/E	4 000	65	10 000	21 000	13 700	U	Claire	F	12	P
58074	MS250W/HOR/T15/3K STD	T15	EP39	M58/E	3 200	65	10 000	21 000	13 700	HOR±45°	Claire	F	12	P
58002	MS250W/HOR/T15 STD	T15	EP39	M58/E	4 000	65	10 000	23 000	15 000	HOR±45°	Claire	F	12	P