

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armoires juxtaposables TS 8 double – TS 8901.290

Date d'édition : 5 août 2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armoires juxtaposables TS 8 double – TS 8901.290

: 05.08.2016 www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

Matériau:	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier de 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier de 3,0 mm
Finition:	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et tôles de fond : zinguées
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 55
Indice de protection NEMA:	NEMA 12
Composition de la livraison:	Ossature d'armoire avec porte(s) Toit en tôle Panneau arrière, à dévisser 4 anneaux de transport Fermeture : panneton double de 3 mm Plaques passe-câbles Platine de montage
Unité d'emballage:	1 p.
EAN:	38121

Caractéristiques du produit

Dimensions: Hauteur: 2000 mm (79 ")
Largeur: 1600 mm (63 ")
Profondeur: 500 mm (20 ")

Nombre de portes: 2





Poids/UE: 245,3 kg

Homologations

Homologations:  [Bureau Veritas \(EN\)](#)
 [CSA \(EN\)](#)
 [Germanischer Lloyd \(EN\)](#)
 [Lloyds Register of Shipping](#)
 [Norske Veritas \(EN\)](#)
 [Russian Maritime Register of Shipping \(EN\)](#)
 [TUV DE](#)
 [UL + C-UL \(EN\)](#)

Téléchargements

Fiches techniques: [Graphics \(US\)](#)

Documentations:  [Autres informations \(EN, US\)](#)
 [Brochure de protection électrique](#)
CS
 [Brochure des charges admissibles](#)
EN, DE
 [Notice](#)
FR, EN, DE

Plans CAO: [Demande](#)