



Principal

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Product | Buck and Boost Transformer |
| Enclosure Code | 2A |
| Enclosure Type | NEMA 3R |
| Insulation Temperature | 105 °C |
| Primary Voltage | 120 x 240 V |
| Power Rating | 0,1 kVA |
| Secondary Voltage | 12/24 V |
| Temperature Rise | 55 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,976 kg |
|---------------------------|----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
