

HGL26110

Circuit breaker, PowerPacT H, thermal magnetic, unit mount, 110A, 2 pole, 18 kA, 600 VAC, 80% rated



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	G

Complémentaire

[In] courant nominal	110 A
Number of Poles	2P
Interrupt Rating	20 kA at 500 V DC 65 kA à 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kA à 600 V AC 20 kA à 250 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC 500 V DC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Courant de maintien magnétique	900 A
Courant de déclenchement magnétique	1700 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	69,60 mm
Profondeur	110,74 mm

Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)
-------------------	---

Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL CE CEI
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,361 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------