

Traditionnel

Applications

- Entrepôt
- Éclairage vers le bas
- Éclairage de site



TRADITIONNEL

T15

(P)



Dia. = 1 7/8 po (48 mm)
LHTM = 9 3/4 po (248 mm)
HCL = 5 po (127 mm)

ED37

(J)



Dia. = 4 3/8 po (117.5 mm)
LHTM = 11 1/2 po (292 mm)
HCL = 7 po (178 mm)

ED37

(Q)



Dia. = 4 3/8 po (117.5 mm)
LHTM = 11 1/2 po (292 mm)
HCL = 7 po (178 mm)

ED37

(R)



Dia. = 4 3/8 po (117.5 mm)
LHTM = 11 1/2 po (292 mm)
HCL = 7 po (178 mm)

ED37

(S)



Dia. = 4 3/8 po (117.5 mm)
LHTM = 11 1/2 po (292 mm)
HCL = 7 po (178 mm)

BT56

(U)



Dia. = 7 po (178 mm)
LHTM = 15 1/2 po (391 mm)
HCL = 9 1/2 po (241 mm)

O = Luminaire intérieur ouvert F = Luminaire fermé

Code de commande	Description	Forme	Culot	Code ANSI	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Lumens moyens (lm)	Position de fonc.	Finition	Luminaire	Qté caisse	Figure
------------------	-------------	-------	-------	-----------	----------------------	-----	-----------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------	-----------	------------	--------

400 watts

57966	MH400W/U/ED28 STD	ED28	E39	M59/E	4 000	65	20 000	36 000	23 000	U	Claire	F	12	N
58049	MH400W/C/U/ED28 STD	ED28	E39	M59/E	3 700	70	20 000	34 000	22 000	U	Phosphorée	F	12	F
58063	MS400W/BU/ED28 STD	ED28	E39	M59/E	4 000	65	20 000	40 000	35 200	BU±15°	Claire	F	12	N
58048	MH400W/U STD	ED37	E39	M59/E	4 000	65	20 000	36 000	23 000	U	Claire	F	6	Q
58000	MH400W/C/U STD	ED37	E39	M59/E	3 700	70	20 000	34 000	22 000	U	Phosphorée	F	6	R
58062	MH400W/U/5K STD	ED37	E39	M59/E	5 000	75	15 000	32 500	21 000	U	Claire	F	6	Q
59145	MS400W/HOR STD	ED37	EP39	M59/E	4 000	65	20 000	40 000	26 000	HOR±45°	Claire	F	6	S
59136	MS400W/C/HOR STD	ED37	EP39	M59/E	3 700	70	20 000	38 000	24 000	HOR±45°	Phosphorée	F	6	R
58019	MPI400W/BU STD	ED37	EX39	M59/O	4 000	65	20 000	38 000	30 400	BU±15°	Claire	O	6	S
58079	MPI400W/C/BU STD	ED37	EX39	M59/O	3 700	70	20 000	38 000	25 000	BU±15°	Phosphorée	O	6	J
58076	MH400W/U/T15 STD	T15	E39	M59/E	4 000	65	15 000	36 000	23 000	U	Claire	F	12	P
58058	MS400W/HOR/T15/3K STD	T15	EP39	M59/E	3 200	65	15 000	38 000	24 000	HOR±45°	Claire	F	12	P
58075	MS400W/HOR/T15 STD	T15	EP39	M59/E	4 000	65	15 000	40 000	26 000	HOR±45°	Claire	F	12	P

1 000 watts

61056	MH1000W/U/ED37 STD	ED37	E39	M47/E	4 000	65	12 000	110 000	71 000	U	Claire	F	6	Q
57993	MH1000W/U STD	BT56	E39	M47/E	4 000	65	12 000	110 000	71 000	U	Claire	F	6	U