



## Principal

Gamme de produits	Lexium SD3
Fonction produit	Entraînement pas à pas pour commande de mouvement
Nom abrégé de l'appareil	SD326
Limites de la tension d'alimentation	100...120 V 200...240 V

## Complémentaire

Format du lecteur	Bloc
Nombre de phases réseau	Monophasé
[Us] tension d'alimentation	100...120 V - 15...10 % 200...230 V - 15...10 %
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Limites de fréquence réseau	50...60 Hz (- 15...10 %)
Interface de communication	Impulsion/instruction, intégré
Maximum motor phase current	2,5 A
Puissance nominale	180 W à 115 V 270 W à 230 V
Courant de court-circuit	0,5 kA
Calibre du fusible à associer	6 A à 115 V 6 A à 230 V
Catégorie de surtension	III
Courant à l'appel	60 A
Maximum leakage current	30 mA IEC 60990-3
Tension état 0 garanti	$\leq 5$ V pour Signaux d'entrée photocoupleur 24 V $\leq 0.5$ V pour Signaux d'entrée photocoupleur 5 V
Tension état 1 garanti	15...30 V pour Signaux d'entrée photocoupleur 24 V 2.5...5.25 V pour Signaux d'entrée photocoupleur 5 V
Courant en entrée	25 mA pour Signaux d'entrée photocoupleur 5 V

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

7 mA pour Signaux d'entrée photocoupleur 24 V

Maximum input frequency	200 kHz pour Signaux d'entrée photocoupleur 24 V 200 kHz pour Signaux d'entrée photocoupleur 5 V
Tension de coupure maximale	30 V DC (sortie de signal de disponibilité)
Courant commuté maximum	200 mA (sortie de signal de disponibilité)
Chute de tension maximale	<1 V Charge 50 mA pour sortie de signal de disponibilité
Type de refroidissement	Convection naturelle
Vitesse mécanique maximum	3000 Tr/mn
Hauteur	145 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	140 mm
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
Poids	1,1 kg

## Environnement

Compatibilité électromagnétique	Décharge électrostatique niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-2 Immunité aux transitoires électriques niveau 4 conformément à EN/IEC 61000-4-4 Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-3 Impulsion tension/courant niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-5
Normes	EN/IEC 50178 EN/IEC 61800-3 environnement 1 EN/IEC 61800-3 environnement 2 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1
Certifications du produit	UL CUL
Marquage	CE
Température de fonctionnement	0...40 °C conformément à UL 0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Degré de pollution	Niveau 2
Humidité relative	5...85 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans > 1000...< 2000 m sans (température ambiante max 40 °C, sans film protecteur, distance latérale > 50 mm)
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...150 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm (f= 3...13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
Degré de protection IP	IP20 Sur la partie supérieure: IP40 (sans retrait du film protecteur)

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,235 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	18,8 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	46
Poids de l'emballage 2	69,81 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------