



### Principal

Fonction produit	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 312 Solar Altivar 312
Protocole du port communication	Profibus DP
Raccordement électrique	1 connecteur RJ45, Modbus 1 bornier à vis amovible pour entrées/sorties Bornier à vis, Profibus DP
Vitesse de transmission	9600 bps, 19,2, 93,75, 187,5, 500 kbps, 1,5, 3, 6 or 12 Mbps
Nombre d'adresses	1...126

### Complémentaire

Nombre d'entrées/sorties	AI2 et AI3: 2 entrée analogique LI1...LI3: 3 entrée logique R2: 1 sortie relais
Service communication	Sortie de variables périodiques : 4 PKW et 2 PZD Profil CiA 402 Messagerie via variables périodiques PKW Entrée de variables périodiques : 4 PKW et 2 PZD
Type d'affichage	1 DEL 1 DEL pour ST (état)
Poids	0,2 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	199 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	16
Poids de l'emballage 2	4,142 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	64
Poids de l'emballage 3	26,244 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------