



Principal

Gamme de produits	PowerPact L
Fonction produit	Protecteur de circuit de moteur
Trip Unit Type	Magnetic
Interrupt Code	J

Complémentaire

Line Rated Current	600 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	100 kA à 240 V AC 65 kA à 480 V AC 25 kA à 600 V AC
Voltage Rating	600 V AC
Technologie de protection	Limiteur de courant
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Terminal Type	AL600LS52K3
Wire Size	AWG 2/0...500 kcmil (aluminium/copper) for 2 cable(s)
Couple de serrage	50 N.m pour 70...240 mm ² (de AWG 2/0 à 500 kcmil)
Hauteur	287,02 mm
Largeur	139,70 mm
Profondeur	167,89 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA 22-2 CCC CEI CE
---------------------------	------------------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,804 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
