

# Fiche Produit

## Caractéristiques

# 2510KW1AH

Switch, manual, 30A, 2 pole, 3 HP at 575 VAC, single phase, toggle operated, red 115 VAC indicator, NEMA 4, two conduit



### Principal

Product	Single Unit Manual Switch
Type	K

### Complémentaire

Current Rating	30 A
Cable Entry	0.75 NPT (top and bottom)
Horsepower Rating	2 hpà 115 V AC 2 hpà 230 V AC 3 hpà 460 V AC 3 hpà 575 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC
Maximum Voltage Rating	600 V AC 230 V DC
Number of Poles	2P
Control Unit Type	Par maneton
Number of Phases	Monophasé
Pilot Light	Red indicator, 115 V
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 10 cuivre
Hauteur	111,25 mm
Largeur	76,20 mm
Profondeur	115,82 mm

## Environnement

Certifications	UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05
NEMA Enclosure Rating	NEMA 4 die cast zinc alloy standard size

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,270 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------