

Relais à basse tension



Relais à commutation On/Off

# Produit	Volts 60 Hz	Charge résistive (A)
Sans transformateur		
RC840	120/208/240	22
	347	18
R841D1036	600	10
Avec transformateur		
RC840T-120	120	22
RC840T-240	208/240	22
RC840T-347	347	18
R841C1151	600	10

Note : Non recommandé pour les systèmes à régulation modulée (cycles rapprochés plus de 6 cycles/hr). Pour ces types de système, nous vous recommandons le relais électronique à triac. Destinés uniquement à une installation externe. Pour installation dans l'unité, voir les options de la série concernée.

Relais à triac

# Produit	Volts 60 Hz	Charge résistive (A)	Signal d'entrée
Sans transformateur			
RT850	120/208/240/347	23	4-32VDC, 24VAC
CCT-25-1-C1	208/240/347	25	3-32VDC, 24VAC
CCT-30-1-C2	48-600	30	3-32VDC, 24VAC
Avec transformateur			
RT850T-240	208/240	23	19.2/24VAC
RT850T-347	347	23	24VAC
CCT-25-1-C2-T	208/240/277/347	25	14.4/16.6/19.2/24VAC

Note : Destinés uniquement à une installation externe. Pour installation dans l'unité, voir les options de la série concernée.

Couvercles universels



Couvercles universels

# Produit	Description	Dimension intérieure (longueur X hauteur X profondeur)
F29-0143	Couvercle universel	6 3/8 po X 3 1/2 po X 3 po
F29-0198	transparent	8 1/4 po X 5 3/8 po X 3 1/2 po
F29-0193	Couvercle universel en métal	6 po X 3 13/16 po X 3 1/8 po