



## Principal

Product	Surge protection device
Range	Surgelogic

## Complémentaire

Surge Current	40 kA par phase
Voltage Rating	600 V delta AC
Number of Phases	3 phases
Wiring Configuration	Type 3 fils avec neutre
MCOV	1020 V
Nominal Discharge Current	10 kA
SCCR	200 kA
Local Signalling	DEL d'état vert pour opération normale
Height	76,20 mm
Width	91,44 mm
Depth	86,36 mm
Longueur de câble	609,60 mm

## Environnement

Enclosure Rating	NEMA 4X
Enclosure Material	noir plastique
Standards	UL 1449:ed. 4: type I NEC 285: type I CSA C22.2 No 8
Ambient Operating	65 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	771,107 g
Hauteur de l'emballage 1	8,128 cm
Largeur de l'emballage 1	9,906 cm
Longueur de l'emballage 1	12,7 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	9,507 kg
Hauteur de l'emballage 2	16,51 cm
Largeur de l'emballage 2	34,798 cm
Longueur de l'emballage 2	52,324 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.