



## Principal

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Product range  | 8501R            |
| Product type   | Relais miniature |
| Type de relais | Standard         |

## Complémentaire

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Mounting type                | Socle   |
| Contact composition          | SPDT  |
| [Uc] control circuit voltage | 24 V AC   |
| Pilot light                  | Sans signalisation  |
| Manual operator              | Sans bouton de test   |
| Horsepower rating            | 0.5à 120 V AC<br>1à 277 V AC  |
| Breaking capacity            | 3 Aà 120 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508<br>1,5 Aà 240 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508<br>15 Aà 120 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508<br>10 Aà 277 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508<br>15 Aà 28 V DC pour résistive télécommande conformément à UL 508 |
| Maximum switching voltage    | 300 V AC<br>30 V DC   |
| Contact material             | Alliage d'argent, plaqué or   |
| Operating time               | 20 ms - déclenchement<br>20 ms - perte de niveau  |
| Shape of pins                | Bêche   |
| For use with                 | 8501NR41  |
| Hauteur                      | 27,3 mm   |
| Largeur                      | 14 mm   |
| Profondeur                   | 41,8 mm   |

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| Ambient temperature range - operational | -40...55 °C                            |
| Product certifications                  | Listé UL<br>UL recognized<br>CSA<br>CE |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 27,216 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 2,540 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 3,556 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,080 cm |

## Offre de la durabilité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|