



Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	I-Line
Type de disjoncteur	H-frame
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique

Complémentaire

Type de protection	Disjoncteur
Mode d'installation	Kit enfichable
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
[In] courant nominal	45 A
Number of Phases	3 phases
Description des pôles	3P
Interrupt Rating	100 kA à 240 V AC 65 kA à 480 V AC 25 kA à 600 V AC
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	80 %
Configuration du câblage	4-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 8...AWG 3/0 1 câble(s) phase et neutre AWG 6...AWG 2/0 1 câble(s) terre
Profondeur	232 mm
Hauteur	216 mm
Largeur	551 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA C22.2 No 27 UL listed file E22182
---------------------------	--

Normes	UL 857
--------	--------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,515 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.