



Principal

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	LA4D
Fonction produit	Module d'antiparasitage
Compatibilité produit	4P LC1D40008...D80008 3P LC1D80 à D95 4P LC1D80004

Complémentaire

Emplacement de montage	Supérieur
Mode d'installation	Par vis
Technologie d'antiparasitage	Varistance (limitation pic)
Tension circuit de commande	110...250 V AC 50/60 Hz
Tension de crête maximale	2 Uc
Poids	0,018 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	15 g
Hauteur de l'emballage 1	2,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm

Longueur de l'emballage 1	5,1 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	78
Poids de l'emballage 2	1,244 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	156
Poids de l'emballage 3	14,34 kg

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------