

Fiche Produit

Caractéristiques

8910DPA43V02Y181

Contacteur, Definite Purpose, 40A, 3 pole, 25 HP at 575 VAC, 3 phase, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, open, bulk packaged



Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	40 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA
Type d'emballage	Bulk

Complémentaire

Puissance moteur hp	3 hp à 115 V AC, monophasé 7,5 hp à 230 V AC, monophasé 10 hp à 230 V AC, 3 phases 20 hp à 460 V AC, 3 phases 25 hp à 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	240 A à 277 V AC 200 A à 460 V AC 160 A à 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	120 V AC at 60 Hz 110 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Box lugs Bornes à connexion rapide

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	680,389 g
Hauteur de l'emballage 1	7,62 cm
Largeur de l'emballage 1	6,096 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	13,608 kg
Hauteur de l'emballage 2	17,78 cm
Largeur de l'emballage 2	15,24 cm
Longueur de l'emballage 2	53,34 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------