



Principal

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	LUF
Fonction produit	Module de fonction
Accessoires associés	LUCB LUCC LUCD

Complémentaire

Mode d'installation	Kit enfichable
Emplacement de montage	Avant
Main fonction available	Signalisation de surcharge thermique et réinitialisation automatique ou distante
Composition contact auxiliaire	1 "F"
Signalisation d'erreur	DEL face avant
[Us] tension d'alimentation	24...240 V DC 24...240 V AC
Consommation électrique	7 mA à 24 V DC 1.1 mA à 240 V AC
Caractéristiques de sortie numérique	1 "F" (AC-15) à 230 V - puissance: 400 VA - pérennité de service: 100000 cycle 1 "F" (DC-13) à 24 V - puissance: 50 W - pérennité de service: 100000 cycle
[I _{th}] courant thermique conventionnel	2 A à <70 °C
Protection contre les courts-circuits	2 A fusible gG conformément à IEC 60947-5-1
Types d'entrée	Réinitialisation à distance - section de câble: 0,2...1,5 mm ² <500 m - impédance relative: 50 Ohm 52,8 mH - capacité du câble: 0,093 nF
Pas de raccordement	5,08 mm
Mode de raccordement	2 câble(s) 0,2...1 mm ² souple sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,2...1 mm ² rigide sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,25...1 mm ² souple avec Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5...1 mm ² souple avec
Couple de serrage	0,5...0,6 N.m - avec tournevis 3,5 mm plat

Poids	0,055 kg
-------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	78 g
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	10,8 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	26
Poids de l'emballage 2	2,2 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------