



### Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	40 A
Voltage Rating	208Y/120 V AC
Mounting Type	Kit enfichable
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting classe A 6 mA
Ratings	Not rated
Electrical Connection	Box lugs

### Complémentaire

Interrupt Rating	10 kA à 208Y/120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 12...AWG 4 aluminium AWG 14 à AWG 6 cuivre
Tightening Torque	4,6 N.m pour 2,5...10 mm <sup>2</sup> (AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m pour 4...20 mm <sup>2</sup> (AWG 12...AWG 4)
Height	104,65 mm
Depth	73,91 mm
Width	57,15 mm

### Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	639,565 g
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------