


Fiche produit

Caractéristique

XZCP1865L5

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - 1/2p20 UNF - 3 broches - 5m



Principales

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

Complémentaires

raccordement électrique	connecteur femelle droit, type de connecteur: 1/2"20 UNF 3 broches
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
LED d'état	sans
longueur de câble	5 m
diamètre extérieur du câble	5,2 mm
composition du câble	3 x 0,34 mm ²
matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	<= 5000 µΩ
résistance d'isolement	>= 1 GΩ
poids	0.18 kg

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP67
température de fonctionnement	-35...90 °C (statique) -5...90 °C (flexion)
température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0649 -

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------