



## Principal

Fonction produit	Starter
Gamme de produits	Type S

## Complémentaire

Télécommande	Separate control circuit
Type de commande	Sans
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Composition contact auxiliaire	Sans
Puissance moteur hp	5 hp à 200 V AC, 3 phases 5 hp à 230 V AC, 3 phases 7.5 hp at 460/575 V AC, 3 phases
Description des pôles	3P
Maximum operating voltage	600 V AC
Taille NEMA	1
Tension circuit de commande	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Signalisation locale	Without pilot light
Type de démarreur moteur	2 vitesses
Raccordement électrique	Cosses
Type de surcharge thermique	melting alloy
Nombre d'unités thermiques requises	6
Profil de commande pour moteur asynchrone	Constant horsepower
Maximum operating current	27 A

## Environnement

Certifications du produit	UL listed file E78351 CCN NLDX
---------------------------	--------------------------------

## Emballage

---

Poids de l'emballage (Kg)	4,953 kg
---------------------------	----------

---

## Offre de la durabilité

---

Directive RoHS UE	Non conforme
-------------------	--------------

---

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---