

Fiche produit

Caractéristique

CHU366

600A 3P Type1 600VAC/DC Heavy Duty
Non-Fusible Safety Switch



Principale

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| fonction produit | Single Throw Safety Switch |
| type de sectionneur | non-fusible disconnect |
| nombre de pôles | 3 |
| raccordement électrique | lugs |
| nom de gamme | heavy duty |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| [In] courant nominal | 600 A |
| composition de l'appareil | none |
| montage de l'appareil | saillie |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V AC/DC |
| jauge AWG | AWG 3/0...500 kcmil (cuivre ou aluminium) |

Environnement

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| certifications du produit | CSA |
| tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 galvanized steel |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 1425 - |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |