



Principal

Fonction produit	Filtre sinus
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar 61
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
[In] courant nominal	33 A
Pertes thermiques	120 W à 100 Hz
Compatibilité produit	ATV61HD11N4 ATV61HD15N4 ATV61HU40M3 ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV61HU75N4 ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HU40M3 ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71HU75N4 ATV71PD11N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV71WU75N4
Fréquence de commutation	4...8 kHz
Fréquence de sortie maximale	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V AC

Complémentaire

Longueur maximale du câble moteur	1000 m 7,5 kW à 400 V 1000 m 11 kW à 400 V 1000 m 15 kW à 400 V
Raccordement électrique	Bornier 10 mm ² / AWG 6, 1,5 N.m

Chute de tension max à charge nominale	10 %
Courant maximal	1.5 x nominal current (duration = 60 s)
Poids	22 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
Caractéristique d'environnement	3B1 conformément à IEC 721-3-3 3C2 conformément à IEC 721-3-3 3S1 conformément à IEC 721-3-3
Degré de pollution	2 conformément à EN 50178
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2 1.5 mm peak to peak (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms conformément à CEI 60068-2-27
Humidité relative	0...95 %
Température de fonctionnement	40...50 °C (with current derating 1.5 % per °C) -10...40 °C (without current derating)
Température ambiante pour le stockage	-40...65 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	25,862 kg
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	25 cm
Longueur de l'emballage 1	59 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------