



### Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Fonction produit	Bloc lumineux
Nom abrégé de l'appareil	9001K
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Directement par résistance intégrée

### Complémentaire

Poids	0,05 kg
Source lumineuse	Incandescent
[Us] tension d'alimentation	12 V AC/DC

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normes	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 JIS C 852
Certifications du produit	NEMA UL 508
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
----------------------------	------------------------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	63,503 g
Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	9,652 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------