



## Principal

Range	8501X
Relay Type	Utility
Product	Relais
Current Rating	10 A AC 5 A DC
Contact Configuration	4 "F" 4 standard contact cartridges
Number of Poles	4P
Coil Voltage	125 V DC
Voltage Rating	250 V DC
Mounting Type	Panneau
Operating Temperature	-40...71 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Certifications	Listé UL CE CSA
Operating Time	37 ms - déclenchement 21 ms - perte de niveau

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,479 kg
Hauteur de l'emballage 1	54,839 cm
Largeur de l'emballage 1	21,590 cm
Longueur de l'emballage 1	139,290 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------