



### Principal

Fonction produit	Pièces détachées contrôleurs
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de contrôle
Application spécifique du produit	Applications pour levages moyens Applications pour levages lourds
Accessoires associés	XKM XKD
Type d'accessoire / élément séparé	Potentiomètre
Conditions d'utilisation	Pour les applications nécessitant une zone neutre étendue
Valeur ohmique	4700 Ohm
Dimension	15 mm

### Complémentaire

Normes	UTE 93-265
Caractéristique du potentiomètre	Rotatif continu Conditions CMS
Cone d'éclairage	360 °
Durée de vie mécanique	3000000 cycle
Point milieu	Câblé jusqu'à la borne
Plage morte autour du point milieu (zone neutre)	30 °
Puissance dissipée en W	3 W 85 °C
Bornes de raccordement	Câbles volants d'étiquettes standard soudées
Poids	0,055 kg

### Environnement

Mode d'installation	Par le corps
---------------------	--------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	58 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,6 cm
Longueur de l'emballage 1	4,4 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	1,637 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------