

### BOYAUX POUR ASPIRATEUR CENTRAL MODÈLES BN32DV, BN32LV et BN32

#### BOYAU INDÉFORMABLE AVEC CONDUCTEUR BITENSION MODÈLE BN32DV



- Longueur de 9,8 m (32 pi), soit 0,7 m (2 pi) de plus que la norme dans l'industrie
- Boyau indéformable de 35 mm (1 1/8 po) de diamètre
- Poignée avec rotation de 360°
- Soupape de contrôle d'admission de l'air à trois positions permettant de régler la puissance d'aspiration
- Interrupteur à trois positions pour une maîtrise complète de l'aspirateur et du balai électrique
- Embout universel conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Comprend un support pour boyau pour un rangement facile et rapide
- Reconnu UL



#### BOYAU INDÉFORMABLE DE BASSE TENSION MODÈLE BN32LV



- Longueur de 9,8 m (32 pi), soit 0,7 m (2 pi) de plus que la norme dans l'industrie
- Boyau indéformable de 35 mm (1 1/8 po) de diamètre
- Poignée avec rotation de 360°
- Soupape de contrôle d'admission de l'air à trois positions permettant de régler la puissance d'aspiration
- Interrupteur à deux positions pour une maîtrise complète de l'aspirateur
- Embout universel conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Comprend un support pour boyau pour un rangement facile et rapide

#### BOYAU STANDARD MODÈLE BN32



- Longueur de 9,8 m (32 pi), soit 0,7 m (2 pi) de plus que la norme dans l'industrie
- Boyau indéformable de 32 mm (1 1/4 po) de diamètre
- Soupape de contrôle d'admission de l'air permettant de régler la puissance d'aspiration
- Embout universel conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Comprend un support pour boyau pour un rangement facile et rapide

Broan-NuTone Canada Inc.; Mississauga, Ontario [www.broan.ca](http://www.broan.ca) 877 896-1119

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Lieu
			Architecte
			Ingénieur
			Entrepreneur
			Soumis par <span style="float: right;">Date</span>