



Principal

Product or Component Type	Disjoncteur
Range	I-Line
Trip Unit Technology	Thermique-magnétique
Circuit Breaker Rating Code	H

Complémentaire

Rated Current	350 A
Number of Poles	3P
Breaking Capacity Interrupt Rating	65 kAà 240 V AC 35 kAà 480Y/277 V AC 35 kA at 480 V AC 25 kAà 600Y/347 V AC 25 kAà 600 V AC 50 kAà 250 V DC 20 kA at 500 V DC
Rated Operational Voltage	600 V AC 250 V DC 500 V DC
Mounting Mode	I-Line
Electrical Connection	Lugs load I-Line connection line
Magnetic Hold Current	1750 A
Magnetic Tripping Current	3500 A
Terminal Type	AL400LA
AWG Wire Gauge	AWG 1...600 kcmil (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s) AWG 1...250 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
Height	317,50 mm
Width	152,40 mm
Depth	101,60 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Certifications	CSA Listé UL
----------------	-----------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,290 kg
Hauteur de l'emballage 1	23,876 cm
Largeur de l'emballage 1	29,210 cm
Longueur de l'emballage 1	44,196 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes