



## Principal

Compatibilité de gamme	PacDrive 3
Fonction produit	Servo moteur
Nom abrégé de l'appareil	SH3...P

## Complémentaire

Vitesse mécanique maximum	6000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	115...480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	6,6 A
Couple continu à l'arrêt	8 N.mà 115 à 480 V triphasé
Alimentation continue	2400 W
Couple crête à l'arrêt	28,3 N.mà 115 à 480 V triphasé
Puissance de sortie nominale	790 Wà 115 V triphasé 1470 Wà 230 V triphasé 2390 Wà 400 V triphasé 2560 Wà 480 V triphasé
Couple nominal	5,1 N.mà 480 V triphasé 7,5 N.mà 115 V triphasé 7 N.mà 230 V triphasé 5,7 N.mà 400 V triphasé
Vitesse nominale	1000 tr/minà 115 V triphasé 2000 tr/minà 230 V triphasé 4000 tr/minà 400 V triphasé 4800 tr/minà 480 V triphasé
Courant maximal Irms	28,3 A
Type d'arbre	Arbre lisse
Diamètre de l'axe	19 mm
Longueur de l'axe	40 mm

Degré de protection IP	Douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: IP54 conformément à EN/IEC 60034-5 Moteur: IP65 conformément à EN/IEC 60034-5 Douille d'arbre: IP65 conformément à EN/IEC 60034-5
Type de codeur	Hiperface SinCos absolu multitours
Résolution du retour vitesse	128 périodes
Frein de parking	Avec
Couple statique	9 N.m
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Taille bride moteur	100 mm
Constante de couple	1,22 N.m/Aà 120 °C
Constante de fem	77 V/ktr/mnà 20 °C
Nombre de pôles de moteur	4
Inertie du rotor	3,838 kg.cm <sup>2</sup>
Résistance du stator	1,43 Ohm
Inductance du stator	13,45 mH
Force radiale maximale Fr	1050 Nà 1000 Tr/mn 830 Nà 2000 Tr/mn 730 Nà 3000 Tr/mn 660 Nà 4000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	160 N
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	271,5 mm
Diamètre du centrage	95 mm
Profondeur du diamètre de centrage	3,5 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	9,0 mm
Diamètre des trous de fixation	115 mm
Poids	8 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	9,738 kg
Hauteur de l'emballage 1	26,2 cm
Largeur de l'emballage 1	59,2 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	86,372 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

Sans PVC	Oui
----------	-----

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---