



Principal

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Fonction produit | Definite Purpose Contactor |
| [In] courant nominal | 50 A |
| Number of Poles | 3P |
| Composition des pôles | 3F |
| Gamme de produits | DPA |

Complémentaire

| | |
|---------------------------------|--|
| Puissance moteur hp | 3 hpà 115 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, monophasé 15 hpà 230 V AC, 3 phases 30 hpà 460 V AC, 3 phases 30 hpà 575 V AC, 3 phases |
| Courant nominal du rotor bloqué | 300 Aà 277 V AC 250 Aà 460 V AC 200 Aà 575 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V AC |
| Tension circuit de commande | 440 V AC at 50 Hz 480 V AC at 60 Hz |
| Nombre de phases réseau | 3 phases |
| Raccordement électrique | Bornes à connexion rapide Box lugs |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Certifications du produit | UL recognized CSA |
|---------------------------|----------------------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 721,212 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,858 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,652 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,922 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
| Poids de l'emballage 2 | 5,924 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 20,828 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 14,986 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 22,86 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|