

Ventilateurs axiaux à enveloppe *DNMF Series*



Caractéristiques

- Choix offerts : 4,70 po (120 mm), 3,15 po (80 mm), 5,91 po (150 mm) ou 10 po (254 mm)
- Choix offerts : 115 V c.a. ou 230 V c.a., 50/60 Hz.
- Moteur protégé par impédance.
- Isolation classe B.
- Construction à roulement à billes, métallique ou à pales en plastique.
- Corps moulé en aluminium.
- Les ventilateurs DNMF100AC, FAN150AC et FAN10A sont munis de fiches mâles (nécessitent des cordons d'alimentation)
- Les ventilateurs FAN80AC sont munis de fils conducteurs de 11 po de longueur.
- Le ventilateur est refroidi par l'air entrant.
- Le ventilateur est conforme à la norme UL 507 et homologué CSA.
- Quincaillerie d'assemblage incluse.

Accessoires

- Fan Cords
- Filter Fan Grills

Part No. 115 VAC	Part No. 230 VAC	Overall Dimensions			CFM	Wattage		Speed (RPM)	Noise (dB)	Use With Fan	Use With Filter
		Height	Width	Depth		50Hz	60Hz			Guard Part No.	Grill Part No.
FAN80AC115	FAN80AC230	3.15	3.15	1.50	32	11	10	3100	34	FAN80FG	XPFA80*
DNMF100AC115	DNMF100AC230	4.70	4.70	1.50	105	24	22	3000	56	DNFG	XPFA120*
FAN150AC115	FAN150AC230	5.75 & 5.90	6.72	2.00 & 2.20	210 & 230	27 & 46	26 & 40	3100 & 3400	63 & 53	FAN150FG	XPFA150*
FAN10A115	FAN10A220	10.00 dia.		3.50	550	30	35	1650	60	FAN10FG	XPFA254*

Les données sont sujettes à changement sans préavis