



Principal

Gamme	Thalassa
Compatibilité de gamme	Thalassa PLM
Fonction produit	Fiche
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de gestion thermique
Caractéristique d'environnement	Étanche
Emplacement de montage	Partie inférieure de l'enveloppe
Mode de fixation	Pincé
Composition de l' appareil	1 prise
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaire

Diamètre	8,2 mm pour PLM 8,5 mm
Degré de protection IP	IP53 (catégorie 2)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1 g
Hauteur de l'emballage 1	0,9 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	1,8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	11 g

Hauteur de l'emballage 2	2 cm
Largeur de l'emballage 2	3 cm
Longueur de l'emballage 2	8 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------