

Fiche produit

Caractéristique

CHOM4284M2100GC

1PH 100A 84CCT SE MB LOADCENTRE



Principales

gamme de produits	Homeline
fonction produit	Tableau de distribution
[In] courant nominal	200 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA
mode d'installation	montage au mur
courant de court-circuit	22 kA

Complémentaires

raccordement électrique	cosses
jauge AWG	AWG 4...250 kcmil (aluminium / cuivre)
type de tableau de distribution	disjoncteur principal
nombre d'espaces	42
nombre de circuits	84
nbre coupe-circuit tandem	42
nombre de phases réseau	monophasé
type de couvercle	combinaison flush/surface cover
composition de l'appareil	grounding bar included (not installed)
configuration du câblage	type 3 fils avec neutre
matière	tin plated aluminium busbar
matière du boîtier	feuille d'acier soudé
teinte de couleur de la plaque	blanc
numero de boîtier	12

Environnement

certifications du produit	CSA
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 (intérieur)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1411 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil