



Principal

Product	Disjoncteur
Range	QO
Current Rating	100 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC
Mounting Type	Boulonné
Number of Poles	2P

Complémentaire

Interrupt Rating	22 kA@ 120/240 V AC 50/60 Hz 22 kA@ 120 V AC 50/60 Hz
Tightening Torque	6 N.m pour 4...65 mm ² (AWG 12...AWG 2/0)

Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	635,029 g
Hauteur de l'emballage 1	10,668 cm
Largeur de l'emballage 1	11,176 cm
Longueur de l'emballage 1	13,462 cm
Type d'emballage 2	PAL

Nb produits dans l'emballage 2	621
Poids de l'emballage 2	376,427 kg
Hauteur de l'emballage 2	101,6 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit