

## Fiche produit

### Caractéristique

## 9001KS46FB

Harmony 9001K - bouton tournant - Ø30 - 3 pos. maintenues - à crosse - noir



### Principales

gamme de produits	Harmony 9001KS
fonction produit	bouton-tournant complet
nom abrégé de l'appareil	9001K
type d'unité de commande	position maintenue
profil de l'unité de commande	noir manette longue

### Complémentaires

matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	30 mm
poids	0.172 kg
forme de la tête de l'unité de signalisation	octogonal
positions de l'unité de commande	3 positions de +/- 45°
description des contacts	sans contact de contact
durée de vie mécanique	500000 cycle
compatibilité produit	9001KA1, monté sur côté 1 ou 2

### Environnement

traitement de protection	TC
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
catégorie de surtension	classe II conformément à IEC 61140
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508

	CSA C22.2 No 14
certifications du produit	NEMA UL 508
tenue aux vibrations	7 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	50 gn conformément à IEC 60068-2-27

### Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0921 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------