



Principal

| | |
|--|----------------------------------|
| Gamme de produits | Harmony XB6 |
| Fonction produit | Tête de bouton-poussoir lumineux |
| Accessoires associés | DEL integral |
| Nom abrégé de l'appareil | ZB6 |
| Matériau de la collerette | Plastique |
| Diamètre de fixation | 16 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type d'unité de commande | latching |
| Profil de l'unité de commande | Rouge noyé, non marqué |

Complémentaire

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Largeur hors tout CAO | 18 mm |
| Hauteur hors tout CAO | 18 mm |
| Profondeur hors tout CAO | 33 mm |
| Poids | 0,016 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m |
| Durée de vie mécanique | 300000 cycle |

Environnement

| | |
|---|------------------------------------|
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II conformément à IEC 61140 |

| | |
|------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 13 conformément à UL 50 NEMA 4 conformément à UL 50 NEMA 4X conformément à UL 50 NEMA 13 conformément à CSA C22.2 No 94 NEMA 4 conformément à CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conformément à CSA C22.2 No 94 |
| Normes | UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | CCC CSA UL GOST |
| Tenue aux vibrations | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Emballage

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 8 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|