# YAL34T12, borne à compression

Par Burndy
No de catalogue YAL34T12



Copper HYLUG™, Single Hole w/ Inspection Window, 500 kcmil, 1/2" Stud, 20 index, Brown, Short Barrel, Electro- Tin Plated.

## Général

| | |
|---|---|
| Numéro de catalogue | YAL34T12 |
| Code couleur | Marron |
| Type de connecteur | CANON STANDARD |
| L'indice | 20 |
| Caractéristique - Style baril | Chanfreiné |
| Caractéristique - Type de baril | Standard |
| Type de finition | Tin-Plated |
| Matériau | CUIVRE |
| Attribut physique - Nombre de trous | 1 |
| Physical Attribute - Tongue Type | Standard |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Etain - Placage électrolytique |
| Nom du commerce | HYLUG™ |
| Type | Canon standard, étamé |
| CUP | 781810417362 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimension - B Longueur pouce | 1.27 in |
| Dimension - Taille du trou de boulon pouces | 0.52 in |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 1/2 |
| Dimension - Taille des boulons en pouces | 0.5 |
| Dimension - D pouce | 1.08 in |
| Dimension - Fraction de la taille du trou | 1/2 |
| Dimension - Taille du trou en pouces | 0.53 |
| Dimension - Taille du trou mm | 13,5 mm |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 79 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 3,12 pouces |
| Dimension - N pouce | 0.53 in |
| Dimension - Diamètre extérieur en pouces | 1.06 in |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces | 1.55 in |
| Dimension - Stud Size fraction | 1/2 |
| Dimension - Taille du goujon pouces | 1/2 |
| Dimension - Z (pouce) | 0.55 in |
| Physical Attribute - Tongue Angle | Droit |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Tension - Maximum | 35000 |
| Tension Rating | 35 kV |

## Chef d'orchestre

| | |
|---|---|
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO | N/A |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 500 KCMIL |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 500 kcmil |
| Conducteur - Matériau | CUIVRE |
| Taille du conducteur | 500 KCMIL |
| Type de conducteur | CODE |

## Certifications et conformité

| | |
|---|---|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Oui |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Norme(s) industrielle(s) | UL 486A-486B |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertorié UL | Oui |

## Logistique

| | |
|---|---|
| Quantité de cartons | 6 |

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Dessins de vente - CSD029213
Spécifications - YAL34T12
Spécifications - YAL34T12

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés