



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K
Fonction produit	Bouton-poussoir lumineux complet
Nom abrégé de l'appareil	9001K
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Info supplémentaire de l'unité de commande	Garde de protection métallique étendu
Source lumineuse	incandescent

Complémentaire

Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	White flush, unmarked
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Via integral transformer 110...120 V AC 50/60 Hz 6 V)
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Position de montage	Toutes positions
Poids	0,166 kg

Environnement

Normes	JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852
--------	--

Certifications du produit	NEMA UL 508
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.