

Fiche produit

Caractéristique

STBAHI8321KC

HART INTERFACE MODULE, 4



Principales

gamme de produits	solution dE/S distribuées Modicon
fonction produit	kit d'interface HART
composition du kit	base STBXBA3000 STBXTS2150, 18 connecteurs à ressort de bornier module STBAHI8321

Complémentaires

nombre de canaux	4
fonction disponible	permutation à chaud espace réservé virtuel cartographie E/S
caractéristiques du programme	virgules flottantes
[Us] tension d'alimentation	24 V
plage d'utilisation en tension	19,2...30 V
type de réseau	DC
type de protection	protection contre l'inversion de polarité
consommation électrique	400 mA à 5.25 V DC pour bus logique
isolement entre voies	> 30 Vcc
type de filtre	passive filter atténuation: 3 dB à 25 Hz
LED d'état	1 LED (vert) pour état du module (RDY) 1 LED (rouge) pour erreur module (ERR) 4 LED (vert/rouge) pour état canal (CH1 à CH4)
hauteur	27.8 mm
profondeur	75.5 mm
largeur	128,3 mm
poids	0.11 kg

Environnement

certifications du produit	CSA FM class 1, division 2 UL
marquage	CE
température de fonctionnement	0...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

humidité relative	95 % sans condensation
-------------------	------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1220 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------