



Principal

Fonction produit	Full voltage starter
Gamme de produits	Instakits
Starter Type	Non réversible
Disconnect Type	fusible disconnect

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 50/60 Hz
Current Rating	9 A
Horsepower Rating	0,3 hpà 120 V AC, monophasé 1 hpà 240 V AC, monophasé 2 hpà 208 V AC, 3 phases 2 hpà 230 V AC, 3 phases 5 hpà 460 V AC, 3 phases 7,5 hpà 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Auxiliary Contacts	1F+1O
Type de protection	Dectionneur fusibles 30 A
Emplacement du raccordement	Line

Environnement

Certifications du produit	CSA CEI UL
Enclosure Type	NEMA 12 acier

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	18,076 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,940 cm
Largeur de l'emballage 1	33,020 cm
Longueur de l'emballage 1	72,390 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui