

# NMD90 CANADEX® Cuivre

## 2C14(1) NMD90 CU CANADEX BLEU

### Contact

Représentants des ventes internes  
Téléphone: 905-944-4300  
buildingwire.canada@nexans.com

Aginode Ref.: 12001885

Réf. pays: 670648

EAN 13: 622089104075

Câble résidentiel

## DESCRIPTION

Fichier CSA #LL23462 classe 5821 02

Deux à trois conducteurs en cuivre avec isolant PVC et Nylon 90°C. Fil de liaison nu et gaine extérieure en PVC résistant à l'humidité et ignifuge, utilisation FT1.

### Couleur de la gaine NMD90 CANADEX® :

#14 AWG - Blanc, 2 & 3C # 14 pour applications générales - Bleu, 2C #14 pour sorties de chambre à coucher raccordées à des interrupteurs de défauts d'arc (AFCI)

#12 AWG - Jaune

#10 AWG - Orange

#8 AWG et plus - Blanc

### Couleur de l'isolant NMD90 CANADEX® :

2 conducteurs - Noir, blanc

3 conducteurs - Noir, rouge, blanc

### Applications Résidentiels pour NMD90 CANADEX® :

- Pour câblage dissimulé ou non dans des emplacements sec ou humide mais non exposé à des dommages mécaniques.
- Température maximale du conducteur 90°C.
- Approuvé pour utilisation dans des installations au plafond.
- Température minimale recommandée de manipulation -25°C pour câbles à 2 conducteurs et -10°C pour câbles à 3 conducteurs (avec procédures de manipulation appropriées).

**Le NMD90 CANADEX® a de nouvelles fonctionnalités pour les sections 2C14 AWG, 2C12 AWG et 3C14 AWG de couleur : blanc, bleu, jaune et rouge.**

Cliquez [ici](#) pour en savoir plus sur les fonctionnalités



## NORMES

National CSA C22.2 N° 48

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques de construction

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Avec conducteur de masse | Oui       |
| Avec neutre ou pas       | Oui       |
| Couleur de la gaine      | Bleu      |
| Isolation                | PVC/Nylon |
| Nature de l'âme          | Cuivre    |

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Nexans is indicative only and shall not be binding on Nexans or be treated as constituting a representation on the part of Nexans.

Généré 2024-06-11 [www.nexans.ca](http://www.nexans.ca) Page 1 / 2

 Nexans

# NMD90 CANADEx® Cuivre

## 2C14(1) NMD90 CU CANADEx BLEU

### Contact

Représentants des ventes internes  
Téléphone: 905-944-4300  
buildingwire.canada@nexans.com

#### Caractéristiques dimensionnelles

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Calibre du conducteur  | 14 AWG     |
| Diamètre du câble (mm) | 4,58 mm    |
| Nombre de conducteurs  | 2          |
| Nombre de torons       | 1          |
| Poids net approximatif | 93,5 kg/km |

#### Caractéristiques électriques

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Tension de service maximale admissible | 300 V |
|----------------------------------------|-------|

#### Caractéristiques d'utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température ambiante minimale   | -25 °C |
| Température de service maximale | 90 °C  |