



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de pontage
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Accessoires / Pièces détachées	barrière immatérielle de sécurité maître / esclave XCSR interrupteur différentiel RFID

Complémentaire

Accessoires associés	XUSL2 XUSL4 XC SRC.2M12
Type de connecteur	M12 femelle 5 broches droit
Matière de l'isolant du fil	PUR
Matière de la bague	Laiton nickelé
Diamètre extérieur du câble	5 mm
Composition du câble	5 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	5 m

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67 IP65 IP69K
-----------------------	-----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	194 g
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	16,9 cm
Longueur de l'emballage 1	17,9 cm
Type d'emballage 2	BAG

Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	204 g
Hauteur de l'emballage 2	4 cm
Largeur de l'emballage 2	17 cm
Longueur de l'emballage 2	19 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	20
Poids de l'emballage 3	4,535 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui