



Principal

| | |
|------------------------|------------------------|
| Product | Transformer Disconnect |
| Certifications | CSA Listé UL |
| Enclosure Type | NEMA 1 standard |
| Insulation Temperature | 105 °C |
| Phase | Monophasé |
| Primary Voltage | 240 x 480 V |
| Power Rating | 250 VA |
| Secondary Voltage | 120 V |
| Temperature Rise | 80 °C |
| Electrical Connection | Borniers à vis-étrier |
| Type | SK |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 11,793 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 30,734 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 28,448 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 39,624 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
