

DTU365DS

Safety switch, double throw, non fusible, 400A, 600 VAC, 250 VDC, 3 poles, 350 hp, NEMA 4, 4X, 5, 304 steel



Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	400 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 4X acier inoxydable
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC 250 V DC
Wire Size	AWG 1/0...750 kcmil aluminium / cuivre

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	125 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 250 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 350 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp at 250 V DC
Couple de serrage	62,14 N.m pour 53,49...304 mm ² (AWG 1/0...750 kcmil) 7,02 N.m pour 53,49...152 mm ² (2 x AWG 1/0...2 x 300 kcmil)
Largeur	609,60 mm
Hauteur	1384,30 mm
Profondeur	184,15 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit