



### Principal

Gamme de produits	Harmony Relay
Nom de gamme	Miniature
Fonction produit	Relais enfichable
Nom abrégé de l'appareil	RXM
Description des contacts	4 "OF"
Tension circuit de commande	230 V AC 50/60 Hz
[I <sub>th</sub> ] courant thermique d'emploi sous enveloppe	3 A at -40...55 °C
LED d'état	Sans
Type de commande	Bouton de test verrouillable
Coefficient d'utilisation	20 %

### Complémentaire

Forme des broches	Plat
[U <sub>i</sub> ] tension assignée d'isolement	250 V conforming to IEC 300 V conformément à CSA 300 V conformément à UL
[U <sub>imp</sub> ] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 KV pendant 1,2/50 µs
Matériau des contacts	Argent plaqué or
[I <sub>e</sub> ] courant assigné d'emploi	2 A à 28 V (DC) NO conformément à CEI 2 A à 250 V (AC) NO conformément à CEI 1 A à 28 V (DC) "O" conformément à CEI 1 A à 250 V (AC) "O" conformément à CEI 3 A à 28 V (DC) conformément à UL 3 A à 277 V (AC) conformément à UL
Tension de coupure maximale	250 V conformément à CEI
Courant de charge	3 A at 250 V AC 3 A at 28 V DC
Pouvoir de commutation maximum	750 VA/84 W
Capacité de commutation minimum	15 mW à 3 mA, 5 V
Vitesse de commande	<= 1200 cycles/hour under load <= 18000 cycles/hour no-load
Durée de vie mécanique	10000000 Cycle
Durée de vie électrique	100000 Cycle pour résistive charge en fonction de la position de montage et de l'environnement de travail
Consommation moyenne en VA	1,2 à 60 Hz
Consommation moyenne en VA	1,2 VA à 60 Hz
Seuil de tension de retombée	>= 0,15 U <sub>c</sub>
Temps de fonctionnement	20 ms

Temps de réinitialisation	20 Ms
Résistance moyenne	15000 Ohm à 20 °C +/- 15 %
Limites de la tension assignée d'emploi	184...253 V AC
Catégorie de protection	RT I
Niveau de test	Level A group mounting
Position de montage	Toutes positions
Poids	0,037 Kg
Présentation du produit	Produit complet




## Environnement

Tenue diélectrique	1300 V AC entre contacts avec microcoupure 2000 V AC entre bobine et contact 2000 V AC entre pôles
Certifications du produit	UL CSA CE Lloyd's GOST
Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1 UL 508
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C
Tenue aux vibrations	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycles en fonctionnement 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
Degré de protection IP	IP40 conforming to EN/IEC 60529
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn pour en marche 30 gn pour non fonctionnant
Degré de pollution	2

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,037 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,410 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,210 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,280 Dm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercialisé**