



Principal

Gamme de produits	OsiSense XG
Fonction produit	Coffret de branchement Profibus
Nom abrégé de l'appareil	XGSZ33
Nombre de canaux	3
Protocole du port communication	Profibus DP V1
Associated smart antenna	XGCS49 XGCS89
Raccordement électrique	1 connecteur femelle M12 4 broches pour connexion PC (codage A) 1 connecteur femelle M12 5 broches pour sortie réseau (codage B) 1 connecteur mâle M12 4 broches pour alimentation (codage A) 1 connecteur mâle M12 5 broches pour entrée réseau (codage B) 3 connecteurs femelles M12 5 broches pour stations XGCS (codage A)
[Us] tension d'alimentation	24 V DC conformément à Très Basse Tension de Protection

Complémentaire

Limites de la tension d'alimentation	21,6...26,4 V DC
Puissance consommée maximale en W	2,5 W
LED d'état	Diagnostics: 1 dual color LED (rouge/vert) Communication RFID: 1 dual color LED (rouge/vert) Réseau de communication: 1 LED (vert) Diagnostics: 1 LED (rouge)
Service communication	Échange cyclique variable
Mots registre	1...49 mots
Support de transmission du médium	2 câbles à paires torsadées blindées
Vitesse de transmission	9,6 kbit/s...12000 kbit/s
Marquage	CE
Poids	1,06 kg

Environnement

Certifications du produit	Profibus
Température de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Humidité relative	30...95 %
Degré d'étanchéité IP	IP65
Filtre CEM	Filtre CEM classe B conformément à EN 55022 Filtre CEM niveau 3 conformément à IEC 61000

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,005 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	3
Poids de l'emballage 2	3,583 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------