

# Fiche produit

## Caractéristique

# TM5SPDD12F

MOD. 12COM 24VDC F=6.3A I



### Principal

gamme de produits	Modicon TM5
fonction produit	module de répartition commun
application spécifique du produit	câblage de différentes tensions pour alimenter 12 E/S en 0 V CC

### Complémentaire

compatibilité de gamme	Modicon LMC058 Modicon M258
accessoires associés	contrôleur de mouvement contrôleur logique
[Us] tension d'alimentation	24 V
type de réseau	DC
protection contre les courts-circuits	6.3 Avec fusible interne
marquage	CE
poids	0.025 kg

### Environnement

normes	CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 213
certifications du produit	CSA C-Tick cULus GOST-R
température de fonctionnement	0...50 °C installation à la verticale 0...55 °C sans facteur de déclassement installation à l'horizontale 0...60 °C avec facteur de déclassement installation à l'horizontale
température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
humidité relative	5...95 % sans condensation
degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 61131-2
degré de pollution	2 conformément à IEC 60664
altitude de fonctionnement	0...2000 m
altitude de stockage	0...3000 m
tenue aux vibrations	1 gn 8.4...150 Hz Rail DIN 3.5 mm 5...8.4 Hz Rail DIN
tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms
tenue aux décharges électrostatiques	4 kV avec contact conformément à EN/IEC 61000-4-2

	8 kV dans l'air conformément à EN/IEC 61000-4-2
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	1 V/m 2...2.7 GHz conformément à EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-3
tenue aux transitoires rapides	1 kV E/S conformément à EN/IEC 61000-4-4 1 kV câble blindé conformément à EN/IEC 61000-4-4 2 kV câbles d'alimentation conformément à EN/IEC 61000-4-4
tenue aux ondes de choc	0.5 kV mode différentiel conformément à EN/IEC 61000-4-5 1 kV mode commun conformément à EN/IEC 61000-4-5
compatibilité électromagnétique	EN/IEC 61000-4-6
perturbation radiée/conduite	CISPR 11

### Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1039 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------