



## Principal

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Fonction produit               | Carte multi-pompe  |
| Compatibilité de gamme         | Altivar 61<br>Altivar 61Q  |
| [Us] tension d'alimentation    | 24 V   |
| Type de circuit d'alimentation | DC   |
| Nombre d'entrées analogiques   | 2  |
| Type d'entrée analogique       | AI51, AI52 entrée courant analogique: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution: 10 bits                                 |
| Nombre de sorties analogiques  | 2  |
| Type de sortie analogique      | AO51, AO52 sortie de courant analogique: 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution: 10 bits                              |
| Nombre d'entrées logiques      | 10   |
| Type d'entrée TOR              | (LI51...LI60) entrées logiques, 24 V DC, compatible avec niveau 1 PLC (limites de tension: <= 30 V), impédance: 4.4 kOhm |
| Logique d'entrée numérique     | Positif (LI51...LI60), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)   |
| Nombre sorties numériques      | 6  |
| Type de sortie TOR             | (LO51...LO56) sortie numérique, compatible avec niveau 1 PLC   |
| Logique de sortie numérique    | (LO51...LO56) positive   |
| Type de batterie               | Lithium  |

## Complémentaire

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Type de connecteur                   | Connecteur SUB-D mâle 9 points  |
| Limites de la tension d'alimentation | 19...30 V   |
| Consommation électrique              | 2 A maximum<br>200 mA maximum par sortie logique<br>80 mA sans charge |
| Tension de sortie TOR                | 24 V DC, tension de commutation maximum: 30 V sortie numérique        |
| Courant maximum des sorties          | 0,2 A, sortie numérique   |
| Raccordement électrique              | Bornier, 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16, 0,25 N.m                       |
| Durée de vie de la batterie          | 8 an  |
| Poids                                | 0,32 kg   |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 396 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,2 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 17 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 23 cm     |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 7         |
| Poids de l'emballage 2         | 3,29 kg   |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm     |
| Type d'emballage 3             | S06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 56        |
| Poids de l'emballage 3         | 35,176 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 73,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 60 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 80 cm     |

## Offre de la durabilité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>  |
| Sans PVC                            | Oui   |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|