



Principal

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de pontage

Complémentaire

Extrémité 1 de la rallonge	M12 male 5 broches droit connecteur avec vissé et clipsé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 5 broches droit connecteur avec vissé et clipsé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	5 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,7 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids	0,26 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K
Température de fonctionnement	-25...85 °C statique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	264 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------