



## Principal

Gamme de produits	PowerPact L
Fonction produit	Disjoncteur
Trip Unit Type	Magnetic
Interrupt Code	G

## Complémentaire

Line Rated Current	450 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	20 kA at 500 V DC 35 kA à 480Y/277 V AC
Voltage Rating	500 V DC
Technologie de protection	Limiteur de courant
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Courant de déclenchement magnétique	1125...2250 A
Terminal Type	AL600LS52K4
Wire Size	AWG 2/0...500 kcmil (aluminium/copper) for 2 cable(s)
Couple de serrage	50 N.m pour 70...240 mm <sup>2</sup> (de AWG 2/0 à 500 kcmil)
Hauteur	340,11 mm
Largeur	184,66 mm
Profondeur	167,89 mm

## Environnement

Certifications du produit	CSA 22-2
---------------------------	----------

CCC  
CEI  
CE  
UL 489  
NMX  
NEMA

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	11,567 kg
Hauteur de l'emballage 1	34,131 cm
Largeur de l'emballage 1	18,733 cm
Longueur de l'emballage 1	79,851 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------