

# Fiche produit

## Caractéristique

# LK4MU3N

TeSys LK - disconnect switch -3P -  
200A - AC/DC



### Principale

gamme	TeSys
nom du produit	TeSys LK
fonction produit	Disconnect Switch
type de sectionneur	non-fusible disconnect switch
aptitude au sectionnement	oui

### Complémentaires

description des pôles	3P
type de réseau	AC DC
fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	200 A (AC-22A)à 400 V AC conformément à IEC 200 A (AC-23A)à 400 V AC conformément à IEC 200 A (AC-22A)à 690 V AC conformément à IEC 200 A (AC-23A)à 690 V AC conformément à IEC 200 A conforming to CSA 200 A conforming to UL
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V
type de commande	poignée rotative
type de commande rotative	avant externe côté droit externe
support de montage	platine
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV conforming to IEC
puissance nominale en W	100 kW à 400 V 140 kW à 500 V 185 kW à 690 V
puissance nominale en hp	75 hpà 240 V 92 A AC 150 hpà 480 V 187 A AC 200 hpà 600 V 192 A AC 15 hpà 125 V 112 A DC 15 hpà 250 V 56 A DC
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	32 kA
durée de vie mécanique	8000 cycle
durée de vie électrique	6000 cycle
mode de raccordement	lugs-ring terminals 1 cable(s) 16 mm <sup>2</sup>
hauteur	160 mm

---

largeur	180 mm
profondeur	95 mm

---

## Environnement

---

normes	IEC 60947-3 CSA C22.2 No 4 UL98
certifications du produit	CE CSA UL

---

## Caractéristiques environnementales

---

Statut environnemental	Produit non Green Premium
------------------------	---------------------------

---