

HJA36080

Circuit breaker, PowerPacT H, thermal magnetic, I-Line, 80A, 3 pole, 25 kA, 600 VAC, phase ABC, 80% rated



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	J

Complémentaire

[In] courant nominal	80 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	100 kA à 240 V AC 65 kA à 480 V AC 25 kA à 600 V AC 20 kA à 250 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC
Mode d'installation	I-Line
Raccordement électrique	I-Line connection line Lugs load
Courant de maintien magnétique	800 A
Courant de déclenchement magnétique	1450 A
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)
Phase	ABC
Hauteur	247,14 mm
Largeur	113,79 mm
Profondeur	121,92 mm

Environnement

Certifications du produit	CEI Listé UL CSA CE
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,455 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,494 cm
Largeur de l'emballage 1	21,590 cm
Longueur de l'emballage 1	38,100 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------